

MONTAGESPRAY

Montážní sprej

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vlastnosti Good sealing/blocking properties against liquid media
Reduces friction and slip stick
Prevents corrosion, including fretting corrosion,
oxidation, wear
Prevents seizing, cold fusing

Teplotní rozsah -40 °C až +1400 °C



Popis

Oblasti použití jsou dynamicky krajně namáhané šroubové spoje a montážní díly jakož i pomalu se otáčející zařízení ve vysokoteplotní oblasti.

Další informace

Zvláštní vlastnosti jsou u tohoto výrobku bez kovů* zaručeny použitím speciálních aditiv a keramických pevných maziv s velmi malými částicemi. Mimořádně dobrý oddělovací účinek montážní pasty 400 BÍLÁ se projevuje především u vysoce legovaných ocelí a při použití různých kovů. Výrobek se vyznačuje vysokou schopností absorpce tlaku (< 230 N/mm²). Montážní pasta 400 BÍLÁ je odolná proti sladké, slané a horké vodě, vodní páře a zásaditým a mírně kyselým látkám, je silně přilnavá a odpuzuje vodu. Výrobek navíc neobsahuje přísady s obsahem síry ani halogeny. Montážní pasta 400 BÍLÁ se hodí především tam, kde kvůli vzhledu není možné použít výrobky s obsahem kovů nebo ze zdravotních důvodů výrobky s obsahem niklu, případně z elektrochemických důvodů výrobky s obsahem mědi.

* max. podíl 0,1 %

Výrobek

Označení	Obsah (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400