
# XVHLL / XVHL / XVHS
Uzavírací hrdlo

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 24° |
| **Konstrukce** | Uzavírací hrdlo |
| **Provedení** | přímé |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obsah dodávky** | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

## Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVHLL 04** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12 | 8,0 | 4,0 | 9 |
| **XVHLL 05** | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 12 | 8,0 | 5,5 | 11 |
| **XVHLL 06** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 12 | 8,0 | 5,5 | 11 |
| **XVHLL 08** | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 14 | 9,0 | 5,5 | 12 |
| | | | | | | | | |
| **XVHL NW 04** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 14 | 10,0 | 7,0 | 12 |
| **XVHL NW 06** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 15 | 10,0 | 7,0 | 14 |
| **XVHL NW 08** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 16 | 11,0 | 7,0 | 17 |
| **XVHL NW 10** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17 | 11,0 | 7,0 | 19 |
| **XVHL NW 13** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 18 | 12,0 | 7,0 | 24 |
| **XVHL NW 16** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 19 | 12,0 | 7,5 | 27 |
| **XVHL NW 20** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 21 | 14,0 | 7,5 | 32 |
| **XVHL NW 25** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 22 | 14,0 | 7,5 | 41 |
| **XVHL NW 32** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 25 | 16,0 | 10,5 | 46 |
| **XVHL NW 40** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 27 | 16,0 | 11,0 | 55 |
| | | | | | | | | |
| **XVHS NW 03** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 18 | 12,0 | 7,0 | 14 |
| **XVHS NW 04** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 20 | 12,0 | 7,0 | 17 |
| **XVHS NW 06** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 20 | 12,0 | 7,5 | 19 |
| **XVHS NW 08** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 22 | 12,0 | 7,5 | 22 |
| **XVHS NW 10** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 24 | 14,0 | 8,0 | 24 |
| **XVHS NW 13** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24 | 14,0 | 8,5 | 27 |
| **XVHS NW 16** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 28 | 16,0 | 10,5 | 32 |
| **XVHS NW 20** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 32 | 18,0 | 12,0 | 41 |
| **XVHS NW 25** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 36 | 20,0 | 13,5 | 46 |
| **XVHS NW 32** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 39 | 22,0 | 16,0 | 55 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **XVHL VA / XVHS VA** | Uzavírací hrdlo, Ušlechtilá ocel |
| **VHLL / VHL / VHS** | Uzavírací hrdlo, Ocel |