


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | Nátrubky nepředmontované |
| Tvar těsnění 1 | Připojení se zářezným kroužkem |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Šroubení směrově stavitelné |
| Provedení | úhel 90° |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Osazení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | M | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------|-------------|------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| XNEW NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 |
| XNEW NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 |
| XNEW NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 |
| XNEW NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 |
| XNEW NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 | 27 |
| XNEW NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 |
| XNEW NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 |
| XNEW NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 42,0 | 30,5 | 38 | 36 | 41 |
| XNEW NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 | 50 |
| XNEW NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 60,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 |
| XNEW NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 |
| XNEW NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 |
| XNEW NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 31,0 | 17,5 | 25 | 17 | 22 |
| XNEW NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 |
| XNEW NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 |
| XNEW NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 |
| XNEW NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 |
| XNEW NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 | 46 |
| XNEW NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 |
| XNEW NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 66,5 | 41,0 | 57 | 50 | 60 |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø d2 = vnější průměr trubky

Varianty produktu

XNEW VA Šroubení, úhel 90°, Ušlechtilá ocel

NEW Šroubení, úhel 90°, Ocel

Přídavné elementy

VOM Předmontované hrdlo