


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Kroužek s těsnicí hranou |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° |
| Konstrukce | Otočné šroubení bez škrtení |
| Provedení | úhel 90° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení.

Výrobek

| Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|-------------|------------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSDM NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 |
| XSDM NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| XSDM NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| XSDM NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 |
| XSDM NW 10 HL 18 | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 38,0 | 17,0 | 13,5 | 25,0 | 30 | 27 |
| XSDM NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,5 | 27,5 | 30 | 27 |
| XSDM NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 |
| XSDM NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 53,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 |
| XSDM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 |
| XSDM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 |
| XSDM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 |
| XSDM NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| XSDM NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| XSDM NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| XSDM NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,0 | 27,5 | 30 | 27 |
| XSDM NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 |
| XSDM NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 |
| XSDM NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 |
| XSDM NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 |
| XSDM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 |
| XSDM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 |

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní - PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak - Ø = vnější průměr trubky

Varianty produktu

SDM Otočné šroubení, bez škrtiče, úhel 90°, Ocel