
# G AB IR

Spojka k našroubování

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Vnější kužel 60° |
| **Přípoj 2** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící |
| **Konstrukce** | spojka k našroubování |
| **Provedení** | přímé |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|
| **G AB 02 IR** | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| **G AB 04 IR** | G 1/4" -19 | 17 | 19 |
| **G AB 06 IR** | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **G AB 08 IR** | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| **G AB 12 IR** | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| **G AB 16 IR** | G 1" -11 | 43 | 41 |
| **G AB 20 IR** | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| **G AB 24 IR** | G 1.1/2" -11 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*