
# G AJ
Spojka

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Závit UN/UNF pro matice |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 74° |
| **Přípoj 2** | Závit UN/UNF pro matice |
| **Tvar těsnění 2** | Vnitřní kužel 74° |
| **Konstrukce** | spojka |
| **Provedení** | přímé |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **G AJ 04** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **G AJ 05** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| **G AJ 06 AJ 04** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 14 |
| **G AJ 06 AJ 05** | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| **G AJ 06** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **G AJ 08 AJ 06** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| **G AJ 08** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **G AJ 10 AJ 06** | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 27 | 19 |
| **G AJ 10 AJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| **G AJ 10** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **G AJ 12** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **G AJ 16 AJ 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 |
| **G AJ 16** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **G AJ 20** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| **G AJ 24** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **G AJ VA** | Spojka, Ušlechtilá ocel |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*