


# G AJ VA

Spojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Přípoj 2</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	spojka
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel



## Výrobek

Označení	G1 + G2	S1	S2
<b>G AJ 04 VA</b>	7/16" -20 UNF	14	14
<b>G AJ 05 VA</b>	1/2" -20 UNF	17	17
<b>G AJ 06 VA</b>	9/16" -18 UNF	19	19
<b>G AJ 08 VA</b>	3/4" -16 UNF	22	22
<b>G AJ 10 VA</b>	7/8" -14 UNF	27	27
<b>G AJ 12 VA</b>	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>G AJ 16 VA</b>	1.5/16" -12 UN	41	41
<b>G AJ 20 VA</b>	1.5/8" -12 UN	50	50
<b>G AJ 24 VA</b>	1.7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**G AJ** Spojka, Ocel