

# G HB HJL

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 60°
<b>Přípoj 2</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnější kužel 60°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	G 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = otvor klíče