


G HB IN

Hrdlo k přivaření

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 60° |
| Přípoj 2 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 2 | s těsněním na závit |
| Konstrukce | Hrdlo k přivaření |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|--------------|------------------|------------|
| G HB 02 IN | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| G HB 02 IN 04 | G 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN 06 | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 06 IN 04 | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G HB 06 IN | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 08 IN | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| G HB 12 IN | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G HB 16 IN | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| G HB 20 IN | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| G HB 24 IN | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

G HB IN VA Hrdlo k přivaření, Ušlechtilá ocel