

# GE HMED AJ

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Tvar E
<b>Přípoj 2</b>	Závit UN/UNF pro matice
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnitřní kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HMED 10 AJ 04</b>	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16
<b>GE HMED 12 AJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17
<b>GE HMED 14 AJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19
<b>GE HMED 16 AJ 08</b>	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22
<b>GE HMED 22 AJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27
<b>GE HMED 27 AJ 12</b>	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>GE HMED 33 AJ 16</b>	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Náhradní díly

**WD** Měkké těsnění pro šroubení ED