

# GE HMED HJOF

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Tvar E
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo k zašroubování
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE HMED 10 HJOF 04</b>	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
<b>GE HMED 12 HJOF 06</b>	M 12 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>GE HMED 14 HJOF 06</b>	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>GE HMED 18 HJOF 08</b>	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	24	12,42 x 1,78
<b>GE HMED 22 HJOF 10</b>	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
<b>GE HMED 27 HJOF 12</b>	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
<b>GE HMED 33 HJOF 16</b>	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
<b>GE HMED 42 HJOF 20</b>	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78

SW = otvor klíče

## Náhradní díly

<b>WD</b>	Měkké těsnění pro šroubení ED
-----------	-------------------------------