

# GE HN AB VA

Hrdlo k zašroubování

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnější závit NPT     |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | s těsněním na závit  |
| <b>Přípoj 2</b>       | závit pro matice BSP |
| <b>Tvar těsnění 2</b> | Vnitřní kužel 60°    |
| <b>Konstrukce</b>     | Hrdlo k zašroubování |
| <b>Provedení</b>      | přímé                |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel      |



## Výrobek

| Označení          | G1               | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------------|------------------|--------------|------------|----|
| GE HN 02 AB VA    | 1/8" -27 NPT     | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HN 04 AB VA    | 1/4" -18 NPT     | G 1/4" -19   | 16         | 19 |
| GE HN 04 AB 06 VA | 1/4" -18 NPT     | G 3/8" -19   | 18         | 22 |
| GE HN 06 AB 04 VA | 3/8" -18 NPT     | G 1/4" -19   | 21         | 19 |
| GE HN 06 AB VA    | 3/8" -18 NPT     | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HN 06 AB 08 VA | 3/8" -18 NPT     | G 1/2" -14   | 25         | 22 |
| GE HN 08 AB 06 VA | 1/2" -14 NPT     | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HN 08 AB VA    | 1/2" -14 NPT     | G 1/2" -14   | 25         | 27 |
| GE HN 12 AB 08 VA | 3/4" -14 NPT     | G 1/2" -14   | 33         | 27 |
| GE HN 12 AB VA    | 3/4" -14 NPT     | G 3/4" -14   | 33         | 32 |
| GE HN 16 AB 12 VA | 1" -11,5 NPT     | G 3/4" -14   | 35         | 32 |
| GE HN 16 AB VA    | 1" -11,5 NPT     | G 1" -11     | 38         | 41 |
| GE HN 20 AB VA    | 1.1/4" -11,5 NPT | G 1.1/4" -11 | 46         | 50 |
| GE HN 24 AB VA    | 1.1/2" -11,5 NPT | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |
| GE HN 32 AB VA    | 2" -11,5 NPT     | G 2" -11     | 65         | 70 |

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

**GE HN AB** Hrdlo k zašroubování, Ocel