

GE HR

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | Tvar A |
| Přípoj 2 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 | Tvar A |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| GE HR 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HR 06 HR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HR 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HR 08 HR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HR 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HR 12 HR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| GE HR 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |

SW = otvor klíče