

GE HRK HJ VA

Hrdlo k našroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 74° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------|------------|
| GE HRK 02 HJ 04 VA | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 13 |
| GE HRK 04 HJ VA | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 05 VA | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRK 04 HJ 06 VA | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 16 |
| GE HRK 06 HJ VA | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRK 06 HJ 08 VA | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRK 08 HJ 06 VA | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ VA | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRK 08 HJ 10 VA | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRK 12 HJ VA | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |

SW = otvor klíče

Varianty produktu

GE HRK HJ Hrdlo k zašroubování, Ocel