

GE HRK HJL

Hrdlo k zašroubování

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19 |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37 |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = otvor klíče