

GE HRK HJR

Hrdlo k zašroubování

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Přípoj 2 | Vnější cylindrický závit BSP |
| Tvar těsnění 2 | Vnější kužel 60° |
| Konstrukce | Hrdlo k zašroubování |
| Provedení | přímé |
| Norm. přípoj 2 | JIS B 8363 |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = otvor klíče