

# SV HJ

## Hrdlo přepážkového šroubení

### Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnější kužel 74°
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit UN/UNF
<b>Tvar těsnění 2</b>	Vnější kužel 74°
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo přepážkového šroubení
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HJ 04</b>	7/16" -20 UNF	17	17
<b>SV HJ 05</b>	1/2" -20 UNF	19	19
<b>SV HJ 06</b>	9/16" -18 UNF	22	22
<b>SV HJ 08</b>	3/4" -16 UNF	24	24
<b>SV HJ 10</b>	7/8" -14 UNF	30	30
<b>SV HJ 12</b>	1.1/16" -12 UN	36	36
<b>SV HJ 14</b>	1.3/16" -12 UN	38	38
<b>SV HJ 16</b>	1.5/16" -12 UN	41	41
<b>SV HJ 20</b>	1.5/8" -12 UN	50	50
<b>SV HJ 24</b>	1.7/8" -12 UN	55	55
<b>SV HJ 32</b>	2.1/2" -12 UN	65	65

SW, S1, S2 = otvor klíče

### Varianty produktu

**SV HJ VA** Hrdlo přepážkového šroubení, Ušlechtilá ocel