

SV HJ IN

Hrdlo přepážkového šroubení

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Přípoj 1 | Vnější závit UN/UNF |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 74° |
| Přípoj 2 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 2 | s těsněním na závit |
| Konstrukce | Hrdlo přepážkového šroubení |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------------|------------------|------------|----|
| SV HJ 04 IN 02 | 7/16" -20 UNF | 1/8" -27 NPT | 17 | 17 |
| SV HJ 04 IN | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 19 | 19 |
| SV HJ 05 IN 02 | 1/2" -20 UNF | 1/8" -27 NPT | 21 | 17 |
| SV HJ 05 IN 04 | 1/2" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 19 | 17 |
| SV HJ 06 IN 02 | 9/16" -18 UNF | 1/8" -27 NPT | 17 | 21 |
| SV HJ 06 IN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 21 | 21 |
| SV HJ 06 IN | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 25 | 21 |
| SV HJ 08 IN 04 | 3/4" -16 UNF | 1/4" -18 NPT | 21 | 25 |
| SV HJ 08 IN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 25 | 25 |
| SV HJ 08 IN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 25 |
| SV HJ 10 IN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 29 |
| SV HJ 12 IN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 29 | 35 |
| SV HJ 12 IN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35 | 35 |
| SV HJ 14 IN 12 | 1.3/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35 | 41 |
| SV HJ 16 IN | 1.5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 41 | 41 |
| SV HJ 20 IN | 1.5/8" -12 UN | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 | 46 |
| SV HJ 24 IN | 1.7/8" -12 UN | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 | 50 |

SW, S1, S2 = otvor klíče