

# SV HJOF VA

Hrdlo přepážkového šroubení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Přípoj 2</b>	Vnější závit ORFS
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící s O-kroužkem
<b>Konstrukce</b>	Hrdlo přepážkového šroubení
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel



## Upozornění k objednávkám

NBR těsnění

FPM (Viton) na vyžádání

## Výrobek

Označení	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 12 VA	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = otvor klíče

## Varianty produktu

SV HJOF Hrdlo přepážkového šroubení, Ocel