

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblast použití | Well suited for use in gas technology |
| Provedení | kruhovitě zvlňný se střední stěnou jednostěnný normálně zvlňný |
| Vlastnosti | Použitý materiál zaručuje dobrou odolnost vůči korozi velmi vhodné do agresivních médií |
| Materiál hadice | Ušlechtilá ocel 1.4404 |
| Opletení | 1 opletení z oceli 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Teplota min. | -200 °C |
| Teplota max. | 550 °C |
| Teplota | platí pouze pro hadici |
| Osvědčení | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |



Upozornění

U hodnot tlaku je třeba vzít v úvahu ještě dynamické a tepelné redukční faktory.
Uváděné hodnoty tlaku platí pouze pro hadice.

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerance ID / AD (mm) | Statický poloměr ohybu (mm) | Dynamický poloměr ohybu (mm) | Provozní tlak 20°C (stat.) (bar) | Hmotnost na m (kg) | Výrobní délky (m) |
|----------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| IBA 006 | 6,30 | 11,10 | 0,30 | 12 | 140 | 150,0 | 0,164 | na objednávku |
| IBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,30 | 32 | 165 | 135,0 | 0,214 | na objednávku |
| IBA 010 | 10,60 | 17,50 | 0,80 | 35 | 190 | 75,0 | 0,250 | na objednávku |
| IBA 013 | 12,30 | 19,50 | 0,80 | 35 | 210 | 70,0 | 0,290 | na objednávku |
| IBA 016 | 15,70 | 25,20 | 1,00 | 45 | 285 | 65,0 | 0,370 | na objednávku |
| IBA 020 | 19,80 | 30,30 | 1,00 | 55 | 310 | 50,0 | 0,500 | na objednávku |
| IBA 025 | 25,80 | 36,00 | 1,00 | 70 | 375 | 40,0 | 0,640 | na objednávku |
| IBA 032 | 33,00 | 45,70 | 1,00 | 80 | 405 | 35,0 | 1,000 | na objednávku |
| IBA 040 | 40,00 | 54,00 | 1,20 | 100 | 480 | 30,0 | 1,200 | 10 až 12 |
| IBA 050 | 51,60 | 67,50 | 1,20 | 130 | 550 | 25,0 | 1,540 | 10 až 12 |
| IBA 065 | 66,00 | 87,90 | 1,40 | 175 | 675 | 20,0 | 2,550 | 10 až 12 |
| IBA 080 | 76,60 | 100,00 | 1,40 | 200 | 750 | 18,0 | 2,900 | 10 až 12 |
| IBA 100 | 103,00 | 128,00 | 1,40 | 250 | 920 | 14,0 | 4,200 | 10 až 12 |

Varianty produktu

| | |
|-----|--|
| ICA | Kovová hadice, 1 opletení z oceli 1.4301 |
| ICO | Kovová hadice, bez opletení |
| ICB | Kovová hadice, 2 opletení z oceli 1.4301 |