

DAMPF B

Hadice na páru

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Použití pro horkou vodu nebo sytou páru
Zvláštní charakteristiky	elektricky vodivá
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Vnitřní vrstva	EPDM
Vložka	dvě úpletové vložky z ocelového drátu
Vnější vrstva	EPDM (s otiskem textilu)
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	210 °C
Média	Pára horká voda



Upozornění

Řiďte se směrnicemi BG CHEMIE T002: Bezpečné používání hadicových rozvodů / 6.3.3 Další pokyny k zacházení s hadicovými rozvodů páry a horké vody.

Po použití vypusťte vodu nebo páru.

Vhodné hadicové armatury na poptávku.

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40