

HD 200 T (2SN)

Vysokotlaká hadice, vysoká tepelná odolnost

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|---|
| Oblast použití | nízkotlaké a středotlaké okruhy s extrémními teplotami (např. slévárny, kompresory) hydraulika ve strojírenství |
| Zvláštní charakteristiky | vynikající odolnost proti ozonu, povětrnostním podmínkám, UV záření a teplotě |
| Norma | EN 853 2 SN |
| Vnitřní vrstva | proti oleji odolná, syntetická pryž |
| Vložka | dvě úpletové vložky z vysoce pevného ocelového drátu |
| Vnější vrstva | syntetická pryž s vysokou odolností proti teplotě, ozonu a povětrnostním vlivům |
| Barva | modrá |
| Teplota min. | -55 °C |
| Teplota max. | 135 °C |
| Změna délky | + 2% až - 4% |
| Média | Minerální olej Převodový olej Glykol a polyglykol směs olejové páry se vzduchem Emulze vody a oleje (do 100 °C) |



Upozornění

Prodoužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

Provoz pod tlakem vzduchu vyžaduje napichovanou vnější vrstvu.

Výrobek

| Označení | DN* | Velikost palce | Vnitřní Ø min. (mm) | Vnitřní Ø max. (mm) | Ø Vložka min. (mm) | Ø Vložka max. (mm) | Vnější Ø max. (mm) | Provozní tlak (bar) | Zkušební tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | |
|----------|-----|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| HD 206 T | 6 | 4 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 400,0 | 800 | 1600 | 100 |
| HD 208 T | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 350,0 | 700 | 1400 | 115 |
| HD 210 T | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 16,1 | 17,3 | 19,7 | 330,0 | 660 | 1320 | 130 |
| HD 213 T | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 19,0 | 20,6 | 23,0 | 275,0 | 550 | 1100 | 180 |
| HD 216 T | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 26,2 | 250,0 | 500 | 1000 | 200 |
| HD 220 T | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 27,8 | 30,1 | 215,0 | 430 | 850 | 240 |
| HD 225 T | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 34,1 | 35,7 | 38,9 | 165,0 | 325 | 650 | 300 |
| HD 232 T | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 43,3 | 45,7 | 49,5 | 125,0 | 250 | 500 | 420 |
| HD 240 T | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,9 | 90,0 | 180 | 360 | 500 |
| HD 250 T | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,6 | 80,0 | 160 | 320 | 630 |

DN = nominální průměr, nominální světlost