

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	nízkotlaká oblast pro kompresory
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	odolnost vůči stárnutí a povětrnosti
<b>Vnitřní vrstva</b>	SBR
<b>Vložka</b>	ochranná vložka z vysoce pevného syntetického vlákna
<b>Vnější vrstva</b>	SBR, hladká
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	70 °C
<b>Média</b>	Voda stlačený vzduch obsahující olejovitou mlhovinu



### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak* pro vzduch (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	60	30	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	60	35	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	60	40	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	60	75	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	60	90	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	60	120	40

BD = provozní tlak