

# ND 300 T

Nízkotlaká a násuvná hadice

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Vysokoteplotní aplikace
<b>Vnitřní vrstva</b>	syntetická pryž PKR
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z textilní příze s vysokou pevností
<b>Vnější vrstva</b>	syntetická pryž PKR
<b>Barva</b>	modrá
<b>Teplota min.</b>	-48 °C
<b>Teplota max.</b>	150 °C
<b>Média</b>	Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu mrazuvzdorné prostředky Chladivo Mazací olej  Voda (0°C až + 85°C) Emulze vody a oleje



## Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
<b>ND 306 T</b>	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
<b>ND 310 T</b>	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
<b>ND 313 T</b>	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
<b>ND 316 T</b>	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominální průměr, nominální světlost