

# ND 300 T

Nízkotlaká a násuvná hadice

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | Vysokoteplotní aplikace   |
| <b>Vnitřní vrstva</b> | syntetická pryž PKR   |
| <b>Vložka</b>         | jedna úpletová vložka z textilní příze s vysokou pevností   |
| <b>Vnější vrstva</b>  | syntetická pryž PKR   |
| <b>Barva</b>          | modrá   |
| <b>Teplota min.</b>   | -48 °C  |
| <b>Teplota max.</b>   | 150 °C  |
| <b>Média</b>          | Kapaliny na bázi minerálního oleje a glykolu<br>mrazuvzdorné prostředky<br>Chladivo<br>Mazací olej<br><br>Voda (0°C až + 85°C)<br>Emulze vody a oleje |



## Výrobek

| Označení        | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|-----------------|-----|----------|-------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ND 306 T</b> | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3            | 12,7          | 17,0                | 68                | 65                      |
| <b>ND 310 T</b> | 10  | 6        | 3/8"  | 9,5            | 15,7          | 17,0                | 68                | 75                      |
| <b>ND 313 T</b> | 12  | 8        | 1/2"  | 12,7           | 19,8          | 17,0                | 68                | 130                     |
| <b>ND 316 T</b> | 16  | 10       | 5/8"  | 15,9           | 23,1          | 17,0                | 68                | 150                     |

DN = nominální průměr, nominální světlost