


# NY 2100

Vysokotlaká hadice z termoplastu

**HANSA-FLEX**

## Vlastnosti

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>           | aplikace s maximálním tlakem<br>vysokotlaké nástroje<br>nouzová záchranná zařízení<br>záchrannářské nůžky |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | hadice mimořádné vzpěrné pevnosti<br>dobrá ohebnost v nízkých teplotách                                   |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | polyamid  |
| <b>Vložka</b>                   | jedna úpletová vložka z aramidu a jedna<br>úpletová vložka z vysoce pevného ocelového<br>drátu            |
| <b>Vnější vrstva</b>            | polyuretan  |
| <b>Teplota min.</b>             | -40 °C  |
| <b>Teplota max.</b>             | 100 °C  |
| <b>Média</b>                    | Minerální olej<br>syntetické oleje  |



## Výrobek

| Označení   | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø<br>(mm) | Vnější Ø<br>(mm) | Provozní tlak<br>(bar) | Trhací tlak<br>(bar) | Poloměr ohybu min.<br>(mm) | Barva   |
|------------|-----|----------|-------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| NY 2106    | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3               | 13,3             | 700,0                  | 2800                 | 70                         | černá   |
| NY 2106 B  | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3               | 13,3             | 700,0                  | 2800                 | 70                         | modrá   |
| NY 2106 GE | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3               | 13,3             | 700,0                  | 2800                 | 70                         | žlutá   |
| NY 2106 R  | 6   | 4        | 1/4"  | 6,3               | 13,3             | 700,0                  | 2800                 | 70                         | červená |

DN = nominální průměr, nominální světlost