


# NYZ 2100

Termoplastická hadice pro nejvyšší tlaky, podvojná

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	aplikace s maximálním tlakem vysokotlaké nástroje nouzová záchranná zařízení záchranné nůžky
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	Dvojitá hadice hadice mimořádné vzpěrné pevnosti dobrá ohebnost v nízkých teplotách
<b>Vnitřní vrstva</b>	Polyester elastomer
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z aramidu a jedna úpletová vložka z vysoce pevného ocelového drátu
<b>Vnější vrstva</b>	polyuretan
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Média</b>	Minerální olej syntetické oleje Voda (0° C až 60 °C) Emulze vody a oleje (do + 60°C)



## Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Barva
<b>NYZ 2106 B</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá
<b>NYZ 2106 BGE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + žlutá
<b>NYZ 2106 BR</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + červená
<b>NYZ 2106 GE</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žlutá
<b>NYZ 2106 R</b>	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	červená

DN = nominální průměr, nominální světlost