

# NYZ 800 (R8)

Termoplastická vysokotlaká hadice, podvojná

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	vysokotlaké okruhy všeobecné použití
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	vysoká odolnost vůči ozonu a otěru nebobtná a nekřehne při použití rozpouštědel nebo alkalických médií Dvojitá hadice velmi dobrá mez únavy při střídavém napětí v ohybu malé objemové roztažení .
<b>Norma</b>	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
<b>Vnitřní vrstva</b>	Polyester elastomer
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z aramidu
<b>Vnější vrstva</b>	polyuretan
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Změna délky</b>	+ 3 % až - 3 %
<b>Média</b>	Minerální olej Aplikace s plynými nebo chemickými médii syntetické oleje Voda (0° C až 60 °C) Emulze vody a oleje (do + 60°C)



## Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

## Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = nominální průměr, nominální světlost