

PSG BLAU

Hadice z PVC s pletenou vložkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

Zvláštní charakteristiky tvrdost: cca 77° Shore A
ekologický a neobsahující těžké kovy
odolný proti oděru a stárnutí
použitelný pro sterilizaci
trvalá transparence
velice ohebný

Vnitřní vrstva Měkký PVC

Vložka jedna úpletová vložka z textilu


Vnější vrstva měkký PVC

Barva modrá

Teplota min. -5 °C

Teplota max. 60 °C

Média Voda
Vzduch



Výrobek

| Označení | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak* při 20°C (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| PSG 06-3 BLAU | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 BLAU | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 BLAU | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 BLAU | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 BLAU | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 BLAU | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = provozní tlak

Varianty produktu

PSG Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá

PSG GRUEN Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená

PSG ROT Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená

PSG SCHWARZ Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá