

Vlastnosti

Oblast použití všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

Zvláštní charakteristiky tvrdost: cca 77° Shore A
ekologický a neobsahující těžké kovy
odolný proti oděru a stárnutí
použitelný pro sterilizaci
trvalá transparentce
velice ohebný

Vnitřní vrstva Měkký PVC

Vložka jedna úpletová vložka z textilu


Vnější vrstva měkký PVC

Barva zelená

Teplota min. -5 °C

Teplota max. 60 °C

Média Voda
Vzduch



Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = provozní tlak

Varianty produktu

PSG Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá

PSG BLAU Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá

PSG ROT Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená

PSG SCHWARZ Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá