

### Vlastnosti

**Oblast použití** všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

**Zvláštní charakteristiky** tvrdost: cca 77° Shore A  
ekologický a neobsahující těžké kovy  
odolný proti oděru a stárnutí  
použitelný pro sterilizaci  
trvalá transparence  
velice ohebný

**Vnitřní vrstva** Měkký PVC

**Vložka** jedna úpletová vložka z textilu


**Vnější vrstva** měkký PVC

**Barva** zelená

**Teplota min.** -5 °C

**Teplota max.** 60 °C

**Média** Voda  
Vzduch



### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = provozní tlak

### Varianty produktu

**PSG** Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá

**PSG BLAU** Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá

**PSG ROT** Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená

**PSG SCHWARZ** Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá