


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	tvrdost: cca 77° Shore A ekologický a neobsahující těžké kovy odolný proti oděru a stárnutí použitelný pro sterilizaci trvalá transparence velice ohebný
<b>Vnitřní vrstva</b>	Měkký PVC
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z textilu
<b>Vnější vrstva</b>	měkký PVC
<b>Barva</b>	zelená
<b>Teplota min.</b>	-5 °C
<b>Teplota max.</b>	60 °C
<b>Média</b>	Voda Vzduch



### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = provozní tlak

### Varianty produktu

PSG	Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá
PSG BLAU	Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá
PSG ROT	Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá