

# PSG ROT

Hadice z PVC s pletenou vložkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Oblast použití** všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

**Zvláštní charakteristiky** tvrdost: cca 77° Shore A  
ekologický a neobsahující těžké kovy  
odolný proti oděru a stárnutí  
použitelný pro sterilizaci  
trvalá transparence  
velice ohebný

**Vnitřní vrstva** Měkký PVC

**Vložka** jedna úpletová vložka z textilu


**Vnější vrstva** měkký PVC

**Barva** červená

**Teplota min.** -5 °C

**Teplota max.** 60 °C

**Média** Voda  
Vzduch



## Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = provozní tlak

## Varianty produktu

**PSG** Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá

**PSG BLAU** Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá

**PSG GRUEN** Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená

**PSG SCHWARZ** Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá