

PSG ROT

Hadice z PVC s pletenou vložkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

Zvláštní charakteristiky tvrdost: cca 77° Shore A
ekologický a neobsahující těžké kovy
odolný proti oděru a stárnutí
použitelný pro sterilizaci
trvalá transparence
velice ohebný

Vnitřní vrstva Měkký PVC

Vložka jedna úpletová vložka z textilu


Vnější vrstva měkký PVC

Barva červená

Teplota min. -5 °C

Teplota max. 60 °C

Média Voda
Vzduch



Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = provozní tlak

Varianty produktu

PSG Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá

PSG BLAU Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá

PSG GRUEN Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená

PSG SCHWARZ Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá