

### Vlastnosti

**Oblast použití** všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.

**Zvláštní charakteristiky** tvrdost: cca 77° Shore A  
ekologický a neobsahující těžké kovy  
odolný proti oděru a stárnutí  
použitelný pro sterilizaci  
trvalá transparence  
velice ohebný

**Vnitřní vrstva** Měkký PVC

**Vložka** jedna úpletová vložka z textilu


**Vnější vrstva** měkký PVC

**Barva** černá

**Teplota min.** -5 °C

**Teplota max.** 60 °C

**Média** Voda  
Vzduch



### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = provozní tlak

### Varianty produktu

PSG	Hadice z PVC s pletenou vložkou, čirá
PSG BLAU	Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá
PSG GRUEN	Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená
PSG ROT	Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená