


## Vlastnosti

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | tvrdost: 95-98° Shore A<br>velmi dobrá ohebnost v chladnu<br>vysoká oděruvzdornost   |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | polyuretan   |
| <b>Vložka</b>                   | žádné  |
| <b>Vnější vrstva</b>            | polyuretan   |
| <b>Barva</b>                    | červená  |
| <b>Teplota min.</b>             | -40 °C   |
| <b>Teplota max.</b>             | 60 °C  |
| <b>Média</b>                    | odolná vůči stárnutí v kyslíku a ozonu<br>odolnost vůči alifatickým uhlovodíkům a většině<br>mazacích olejů<br>odolný proti hydrolyze a mikrobům |



## Upozornění

Od 20°C je třeba mít na zřeteli faktor redukce tlaku.<br>

(Max. provozní tlak = provozní tlak x faktor).<br>

Teplota: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Výrobek

| Označení       | Vnitřní Ø<br>(mm) | Vnější Ø<br>(mm) | Tloušťka stěny<br>(mm) | Provozní tlak* při 20°C<br>(bar) | Poloměr ohybu min.<br>(mm) |
|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| TRPU 04-0.65 R | 2,7               | 4                | 0,65                   | 8                                | 20                         |
| TRPU 04-1 R    | 2,0               | 4                | 1,00                   | 14                               | 20                         |
| TRPU 05-1 R    | 3,0               | 5                | 1,00                   | 17                               | 20                         |
| TRPU 06-1 R    | 4,0               | 6                | 1,00                   | 14                               | 30                         |
| TRPU 08-1.25 R | 5,5               | 8                | 1,25                   | 13                               | 30                         |
| TRPU 10-1 R    | 8,0               | 10               | 1,00                   | 7                                | 50                         |
| TRPU 10-1.25 R | 7,5               | 10               | 1,25                   | 10                               | 40                         |
| TRPU 10-1.5 R  | 7,0               | 10               | 1,50                   | 12                               | 40                         |

BD = provozní tlak

## Varianty produktu

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <b>TRPU B</b>  | Hadice z polyuretanu, modrá         |
| <b>TRPU GE</b> | Hadice z polyuretanu, žlutá         |
| <b>TRPU S</b>  | Hadice z polyuretanu, černá         |
| <b>TRPU T</b>  | Hadice z polyuretanu, transparentní |