

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Slévárny, ocelárny, sklářské hutě, loděnice atd.
<b>Vlastnosti</b>	vynikající odolnost vůči tekutým kovům, úletu jisker, strusce, odolný proti oleji, tuku, rozpouštědům
<b>Použití</b>	jako ochrana proti dotyku u horkých a studených hadic jako ochrana ve vysokoteplotní oblasti speciálně také proti kapalným kovům a kovovým stříkancům v kovodělném průmyslu
<b>Barva</b>	namodralá
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	750 °C
<b>Materiál</b>	Calcium silicate fibres



### Popis

Nepřetržitelný a proti oděru odolný izolační textil, bez asbestu, ztráta hmotnosti žíháním cca 2 %, dobré izolační vlastnosti v důsledku nízké tepelné akumulace

### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80