FBSS

Hadice odrážející tepelné záření, skleněná vlákna, silikon

Vlastnosti

Oblast použití	Slévárny, ocelárny, sklářské hutě, loděnice atd.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Barva	hnědá
Teplota min.	-60 °C
Teplota max.	250 °C
Materiál	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Popis

Poskytuje vynikající ochranu proti tekutým kovům a kovovým stříkancům.

Další informace

Dobrá odolnost vůči UV záření, ozonu, kyslíku a tepelným rázům, vynikající odolnost proti stárnutí v horkém prostředí.

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.