

Vlastnosti

Oblast použití	Hadicová vedení, která jsou při pohybu vystavena namáhání oděrem.
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

**Popis**

Ochranná spirály z kulatého ocelového drátu chrání hadici proti krajnímu vnějšímu oděru.

Upozornění k objednávkám

Jiné rozměry na objednávku

Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Ø drátu (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Varianty produktu

SSR VA Ochrana proti oděru, kulatá, VA, Ušlechtilá ocel