STOP ROV

Spona Stopflex, fitinkové šroubení

Vlastnosti

Oblast použití	Ochrana osob před mrskající se hadicí.
Materiál	Ocel



Popis

V tahu vysoce pevné ocelové lano s přimontovanými oky a háky.

Upozornění k objednávkám

Vhodnou STOP-FS sponu objednejte prosím samostatně.

Další informace

Ocelové lano se zakotvuje pomocí vhodné STOP-FS spony na hadici jakož i na některém pevném bodě. Tím se zabrání nekontrolovanému zmítání hadice.

Výrobek

Označení	Upevňovací otvor (mm)	Délka (mm)	Vývrt (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.