STOP SAE

Spona Stopflex, příruba a jiné

Vlastnosti

Oblast použití	Ochrana osob před mrskající se hadicí.
Materiál	Ocel



Upozornění

Při montáži příruby musí být šroub o 4 mm delší.

Popis

V tahu vysoce pevné ocelové lano s přimontovanými oky a háky.
Ocelové lano se zakotvuje pomocí vhodné STOP-FS spony na hadici jakož i na některém pevném bodě. Tím se zabrání nekontrolovanému zmítání hadice.

Upozornění k objednávkám

Vhodnou STOP-FS sponu objednejte prosím samostatně.

Výrobek

Označení	Upevňovací otvor (mm)	Délka (mm)	Vývrt (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.