AKF HL / AKF HS

Odtrhovací spojka, pevná polovina

Vlastnosti

Oblast použití	Výroba vozidel
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
Teplota minerálního oleje min.	-40 °C
Teplota minerálního oleje max.	100 °C
Materiál	spojka z oceli; těleso z oceli, od DN12 z temperované litiny.
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Odtrhávací spojky se automaticky rozpojí při příliš velkém tahovém zatížení a zabraňují tak utržení hadicových vedení.

Další informace

Pístek s plochým těsněním zajišťuje malé ztráty únikem popř. vniknutí vzduchu při připojování.
Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Provozní tlak* nechl. (bar)	SF ozn.*
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0

DN = nominální průměr, nominální světlost – BD ungek. = nesdružený provozní tlak – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

AKF ZUB GEHAEUSE	Protiprachové těleso

Náhradní díly

AKF ZUB HUELSE	Pružinové pouzdro pro odtrhovací spojku
AKF ZUB FEDER	Pružina pro odtrhovací spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.