

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Výroba vozidel Meiller  |
| <b>Přípoj 1</b>          | metrický vnitřní cylindrický závit                                      |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.           |
| <b>Obsah dodávky</b>     | s ochranou proti prachu   |
| <b>Teplotní rozsah</b>   | minerálního oleje -30° C do 100° C<br>rostlinného oleje -15° C do 80° C |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



## Popis

Odrhovací spojky se automaticky rozpojí při příliš velkém tahovém zatížení a zabraňují tak utržení hadicových vedení.

## Výrobek

| Označení              | DN* | Připojovací závit | Hradicí závit | S1 | S2 | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF* |
|-----------------------|-----|-------------------|---------------|----|----|----------------------|---------------------|-----|
| <b>AKM 13 IM 3 ME</b> | 12  | M 22x1,5          | M 38 x 1,5    | 27 | 46 | 3                    | 250,0               | 4,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF = součinitel bezpečnosti