

SKF IN F SN78

Závitová spojka - pevná polovina

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	průmysl a výroba vozidel
Konstrukce	Snap-tite série 78
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
Materiál	mosaz



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKF ZUBS F SN78 Ochrana proti prachu pro SKF..SN 78