SKF IN SP

Šroubovaná spojka - pevná část

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
kompatibilní s	Pioneer
Doplňková charakteristika	s kulovým ventilem
Materiál	vysoce odolná zvláštní ocel
Povrchová ochrana	pozinkovaný, bíle chromátovaný



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	Konstrukční velikost	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP