

# SKF IR F SN78

Závitová spojka - pevná polovina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	průmysl a výroba vozidel
<b>Konstrukce</b>	Snap-tite série 78
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Zbytkový tlak:</b>	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
<b>Materiál</b>	mosaz



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKF 20 IR F SN78	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 32 IR F SN78	31	G 1.1/4" -11	190,0	-40	90	2

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKF ZUBS F SN78** Ochrana proti prachu pro SKF..SN 78