

Vlastnosti

Oblast použití	Hydraulická kladiva, beranidla atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Tato spojka je konstruována speciálně pro nejtěžší aplikace a odolává silným vibracím a tlakům. Při opotřebení lze vnitřní díly vyměnit (možnost opravy).

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

Příslušenství

SKF ZUBS 08 RO	Ochrana proti prachu pro SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Navařovaný držák pro spojku RO

Náhradní díly

SK ZUB 14 RO	Seegerův pojistný kroužek pro spojku RO
SK ZUB 13 RO	Uzavírací pružina pro spojku RO
SK ZUB 12 RO	Těsnicí kužel pro spojku RO
SK ZUB 15 RO	Závitový kroužek pro spojku RO
SKF ZUB 10 RO	O-kroužek pro SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Opěrný kroužek pro SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Souprava nástrojů (3dílná), spojka RO