

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Příruba SAE 6000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Samojistný závit zabraňuje nežádoucí uvolnění působením vibrací.
Při správné montáži závitové pouzdro zcela zakryje brzdící kroužek.
 Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	Konstrukční velikost	DN*	Velikost příruby	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKF ZUBS AL	Závitová čepička
SKF ZUBS	Ochrana proti prachu pro SKF

Náhradní díly

SKF BREMSRING	Brzdící kroužek pro závitovou spojku
SKF ORING	O-kroužek pro SKF
SKF STUETZRING	Opěrný kroužek pro SKF