

### Vlastnosti

Oblast použití	Výroba vozidel
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



### Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Připojitelné při jednostranném zbytkovém tlaku do 100 bar a při oboustranném zbytkovém tlaku do 50 bar.

### Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

### Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

### Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKFS 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKFS 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti

### Příslušenství

SKF ZUBS E Ochrana proti prachu pro SKF..E