

# SKL HL SI / SKL HS SI

Volná polovina závitové spojky s pojistkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| <b>Přípoj 1</b>          | metrický vnější cylindrický závit   |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Vnitřní kužel 24°   |
| <b>Zbytkový tlak:</b>    | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

| Označení       | Konstrukční velikost | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | Závit spojky | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* | Teplota rostlinného oleje min. (°C) | Teplota rostlinného oleje max. (°C) |
|----------------|----------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKL 16 HL 5 SI | 5                    | 16  | L           | 18                       | M 26x1,5          | Rd. 48 x 3   | 300,0               | -30                                 | 100                                 | 4        | -15                                 | 80                                  |
| SKL 20 HL 5 SI | 5                    | 19  | L           | 22                       | M 30x2            | Rd. 48 x 3   | 300,0               | -30                                 | 100                                 | 4        | -15                                 | 80                                  |
| SKL 20 HS 5 SI | 5                    | 19  | S           | 25                       | M 36x2            | Rd. 48 x 3   | 300,0               | -30                                 | 100                                 | 4        | -15                                 | 80                                  |
| SKL 25 HS 5 SI | 5                    | 25  | S           | 30                       | M 42x2            | Rd. 48 x 3   | 300,0               | -30                                 | 100                                 | 4        | -15                                 | 80                                  |
| SKL 32 HS 5 SI | 5                    | 31  | S           | 38                       | M 52x2            | Rd. 48 x 3   | 300,0               | -30                                 | 100                                 | 4        | -15                                 | 80                                  |

BD = provozní tlak – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti